

LOOP-LOC II / ULTRA-LOC II – Formulaire de Mesure

<u>Informations de Distributeur</u>	<u>Instructions d'Expédition</u>
Code de Distributeur : _____ Date : _____	Envoyé à M. _____
Dénomination Sociale : _____	Adresse : _____
Adresse : _____	Ville : _____ Pays : _____
Ville : _____ Pays : _____	Moyen d'Envoi
Nom de Client : _____	<input type="checkbox"/> Le Meilleur Moyen
No. de Commande : _____	Fret Aérien : <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Expédié
	<input type="checkbox"/> Ramassage par Client
	<input type="checkbox"/> Par Camion de Transport

Informations de Couverture : On doit préciser le style de couverture. Si on ne précise pas le style, Loop-Loc va donner une estimation seulement pour le style de couverture de sécurité en grillage vert.

Type de Piscine : Enterrée Hors-Terre

Couvertures en Grillage Extra-Épais

- Loop-Loc II Couverture de Sécurité en Grillage Vert*
 - Boulons d'Ancrage en Laiton Collorettes d'Ancrage pour les Plate-formes en Bois (supplément)
 - Rondelles de Boulons d'Ancrage pour la Maçonnerie (supplément)
- Loop-Loc II Couverture de Sécurité en Grillage de Couleur Deluxe*
 - Bleu Noir Gris Fauve
 - Boulons d'Ancrage en Laiton Collorettes d'Ancrage pour les Plate-formes en Bois (supplément)
 - Rondelles de Boulons d'Ancrage pour la Maçonnerie (supplément)
- Loop-Loc Couverture de Sécurité pour les Piscines Hors-Terre*
(la plate-forme doit être indépendant et autonome)
 - Crochets Hors-Terre Collorettes d'Ancrage pour les Plate-formes en Bois
- Couverture de Sécurité Commerciale*
Pour les piscines de plus que 195 mètres carrés – Toute couverture rectangulaire ou en forme irrégulière qui est fabriqué avec un quadrillage en toile d'environ 1 mètre.
 - Piscine d'Écumoire Piscine de Gouttière (Envoyer toute photo et toute dimension.)

Couvertures en Matériau Solide

- Ultra-Loc Couverture de Sécurité Solide avec des Panneaux en Grillage*
(en Grillage Vert Enduit en Solide, avec des Panneaux en Grillage non Enduit)
 - Boulons d'Ancrage en Laiton Collorettes d'Ancrage pour les Plate-formes en Bois (supplément)
 - Rondelles de Boulons d'Ancrage pour la Maçonnerie (supplément)
- Ultra-Loc Couverture de Sécurité Solide avec aucun Panneau en Grillage, mais avec une Pompe*
(en grillage vert enduit en solide, avec aucun panneau en grillage. La pompe automatique de couverture de Loop-Loc doit être acheté aussi au coût supplémentaire pour la couverture d'être considérée comme sécuritaire.)
 - Boulons d'Ancrage en Laiton Collorettes d'Ancrage pour les Plate-formes en Bois (supplément)
 - Rondelles de Boulons d'Ancrage pour la Maçonnerie (supplément)

Autres Couvertures

- Couverture de Réapprovisionnement*
(Démontrer les locations des points d'accrochage qui existent ou rendre la couverture originale, par fret prépayé. Préciser si on a besoin de quincaillerie neuf.)
 - Boulons d'Ancrage Ressorts Tubes d'Ancrage (supplément)
- Couverture de Rectangle Particulier* (au Coût Supplémentaire pour Matériau Grillage ou Solide)
(Toute couverture rectangulaire qui est fabriqué avec un quadrillage en toile d'environ 1 mètre.)

De Quincaillerie Supplémentaire : Seulement si c'est nécessaire, noter type(s) et quantité(s) ci-dessous :

_____ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Cocher-Un

Estimation **Commande**

Si aucune n'est choisi, nous le considérerions comme estimation. Inclure votre versement initial par chèque pour l'expédition vite !

Informations Supplémentaires **Confirmation**

Si on a remis cette estimation/commande autrefois, cocher soit « Informations Supplémentaires » soit « Confirmation ».

Éviter un retard en traitement en répondant de toute question ci-dessus !

Cocher soit Oui soit Non pour chaque question et préciser

1. Est-ce qu'il y a des mains courantes ou échelles qui ne sont pas extractibles ? Oui Non
 - a) Dimensions A-B sont nécessaires au centre de la face avant de tout bastingage, poteau, collerette et point où un bastingage plonge en dessous du chaperon.
 - b) Distance vers la piscine que les bastingages étendent _____
Distance loin de piscine que les bastingages sont montés _____
Type de bastingage main courante poteau de béton/poteau type Anthony
2. Est-ce qu'il y a des douilles de bastingage qui sont surélevés ? Oui Non
 - a) Dimension A-B au centre de la face avant de douille
 - b) Hauteur des douilles (traitement de contournement d'obstacle nécessaire pour un hauteur de 7,5cm ou plus).
3. Est-ce qu'il y a des pierres à saisir ? Oui Non
 - a) Si oui, remettre des photos !
Préciser les dimensions A-B au centre de la face avant de toute pierre.
 - b) Largeur de toute pierre _____
Distance entre la piscine et toute pierre _____
4. Est-ce qu'il y a un robinet non extractible ? Oui Non
 - a) Dimensions A-B sont nécessaires pour la source et le bout de tube
 - b) Robinet est : plat avec la plate-forme surélevé
Si surélevé, à quelle hauteur ? _____
Distance entre la piscine et le robinet _____
 - c) Le bout de robinet est-il en dessous du chaperon ? Oui Non
Distance vers la piscine que le robinet étende _____
Distance en dessous de hauteur du chaperon _____
5. Est-ce qu'il y a une base de plongeoir ? Oui Non
 - a) Dimensions A-B sont nécessaires si cette distance est moins de 60 cm.
 - a) Le plongeoir est-il extractible ? Oui Non
 - b) Un kit Loop-Loc pour les bases de plongeoir est-il requis ? Oui Non
6. Est-ce qu'il y a une pierre à plongée ?
 - a) Si oui, remettre des photos !
Préciser les dimensions A-B pour les côtés et la face de la pierre et le mur de piscine, aux intervalles de 30 cm. Quels points ? : _____
 - b) Distance que la pierre surplombe vers le mur de piscine _____
Distance que la pierre étende en dessous de hauteur de la plate-forme ? _____
 - c) Hauteur de la pierre _____
7. Est-ce qu'il y a des pieds d'un toboggan moins que 60 cm loin de la piscine ? Oui Non
 - a) Si oui, préciser les dimensions A-B à tout pied et préciser la distance loin de piscine que tout pied est monté
8. Est-ce qu'il y a un spa ? Si oui, remettre des photos ! Oui Non
 - a) Est-ce que le spa est compris dans l'estimation ou commande ? Oui Non
Une couverture séparée pour le spa est-elle requis ? Oui Non
Une couverture unique pour le spa et la piscine est-elle satisfaisant ? Oui Non
 - b) Est-ce que le spa est plus haut que la piscine ? Oui Non
Si oui, combien plus haut ? _____
Largeur de chaperon _____
 - c) Le mur qui divise le spa de la piscine est-il à la même hauteur exactement que le chaperon ? Oui Non
Dimensions A-B sont requis le long de part et d'autre du mur de spa.
 - d) Le mur de spa, a-t-il un canal de déversement ouvert ? Oui Non
Si oui, dimensions A-B sont requis pour le localiser.
 - e) Pour des couvertures solides avec des panneaux, un panneau en grillage est-il voulu sur le spa ? Oui Non
 - f) Toute autre consigne particulière pour concevoir la couverture pour le spa ? Oui Non
Préciser-les ! _____
9. Est-ce qu'il y a un planteur ou coin d'herbe ? Oui Non
 - a) Si oui, remettre des photos et préciser les dimensions A-B.
Quels points ? _____

- b) Moyen d'installation pour les planteurs : Boulon-en-tube d'ancrage Les tubes d'ancrage Loop-Loc sont-ils voulus ? Oui Non
- c) Combien de chevauchement de couverture est voulu au planteur ? _____ (Au moins que 23 cm sont nécessaires pour la sécurité.)
10. Est-ce qu'il y a un mur surélevé, une poutre surélevé, ou un cache-pot surélevé ? Oui Non
 - a) Le mur est-il assez fort à permettre que la couverture attache lui avec des mousquetons et des boulons ? Oui Non
 - b) Préciser les dimensions A-B pour la source et le bout des coins surélevés et des points le long de mur, aux intervalles de 30 cm.
 - c) Hauteur du mur _____
(Nota : le prix de toute piscine rectangle avec un mur surélevé au moins que 3 mètres de longueur doit être estimé comme une couverture de Rectangle Particulier.)
11. Est-ce qu'il y a une cascade ou une formation en pierre ? Oui Non
 - a) Préciser les dimensions A-B pour la source, le bout, les côtés et la face de la formation où la couverture sera montée, y compris le mur de piscine, aux intervalles de 30 cm.
 - b) Le mur est-il assez fort à permettre que la couverture attache lui avec des mousquetons et des boulons ? Oui Non
 - c) Distance que la pierre surplombe vers le mur de piscine _____
12. La hauteur de la plate-forme, varie-t-il ? Oui Non
 - a) Sur l'esquisse préciser l'emplacement et la hauteur de tout changement de hauteur ou marche. Préciser les dimensions A-B pour toute hauteur, y compris les points sur des élévateurs pour démontrer l'angle loin de la limite de la piscine.
 - b) La hauteur total _____
13. Si la réponse était « oui » pour au moins qu'une question entre 10 et 12, REMETTRE DES PHOTOS et préciser ci-dessus le traitement voulu : Traitement de Mur Surélevé (Aucun boulon adverse pour une couverture de sécurité)
 Traitement de Mur Surélevé avec câble et kit de câble
 Traitement de Montée (montée maximum de 22 cm)
 Secure-A-Gap (montée plus de 22 cm)
La préférence de la conception n'est prise en considération avant que la réalisation de la sécurité qu'avec l'instruction par distributeur.
14. La plate-forme ou un coin de la plate-forme est-il en bois ? Oui Non
 - a) Si oui, préciser l'emplacement sur l'esquisse.
 - b) Les Collorettes Loop-Loc d'Ancrage pour les Plate-formes en Bois sont-ils requis ? Oui Non
15. La plate-forme ou un coin de la plate-forme est-il de la brique ? Oui Non
 - a) Si oui, préciser l'emplacement sur l'esquisse.
 - b) Les Tubes Loop-Loc d'Ancrage sont-ils voulus ? Oui Non
16. Les piscines Hors-Terre : la plate-forme DOIT être indépendant et autonome !
 - a) La taille de la plate-forme varie-t-il ? (Si oui, remettre une esquisse.) Oui Non
 - b) Si la plate-forme est en bois, préciser : Les Collorettes Loop-Loc d'Ancrage pour les Plate-formes en Bois
 Crochets Loop-Loc Hors-Terre
17. Les Piscines Commerciales (c'est-à-dire plus de 195 mètres carrés – seulement en grillage) Oui Non
Type de piscine : piscine d'écumoire piscine de gouttière
Si c'est une piscine de gouttière, remettre des photos et préciser toute dimension de gouttière.
18. Pour les couvertures en grillage : la couleur est-elle une Couleur Deluxe ? Oui Non
Quelle couleur ? Bleu Gris Noir Fauve
19. Est-ce qu'il y a d'autres instructions pour la conception ? Préciser-les ! _____

LOOP-LOC II / ULTRA-LOC II MEASURING FORM

Nom de Contact : _____
 Dénomination Sociale : _____
 Nom de Client / No. de Commande : _____
 No. Téléphonique/No. de Télécopie : _____

Instructions Pour Mesurer

- Commencer avec une esquisse qui précise les dimensions de l'intérieur de la piscine. Inclure la plate-forme, caches-pot et des obstructions qui se trouvent moins que 1 mètre lors de la piscine. Des photos de la piscine sont requises où existent les pierres et/ou les cascades et/ou les murs surélevés et/ou des spas et/ou autres choses non ordinaires.
- Définir 2 points « A » et « B » avec « A » à gauche et « B » à droite de l'esquisse. La ligne qui forme la distance entre les 2 points doivent être au moins que 1 mètre loin de la piscine et doit avoir une longueur au moins que 2/3 de laquelle de la piscine ; des longueurs de 6 à 7 mètres sont typiques (montrer la ligne A-B sur l'esquisse). Pour cocher les points A-B sur la plate-forme utiliser la craie ; pour cocher les points A-B sur la terre, utiliser des piquets.

NOTA : La ligne A-B (ni l'extension se la ligne A-B) ne doit jamais traverser la limite de piscine et doit être au moins que 1 mètres loin de la piscine au point le plus près (au moins que 1,25 mètres à 1,5 mètres loin pour les piscines plus grands que 13 mètres en longueur).

- En utilisant de la craie, cocher et numéroter des points le long de la limite intérieur de la piscine aux intervalles d'environ 75 cm. Numéroter tout point du coin, échelle, main courante, bastingage, pied de toboggan, pierres, canal de déversement, mur de spa qui le divise de la piscine, robinet et base de plongeur. Utiliser des intervalles de 30 cm à 60 cm pour les coins de rayon petit ou moulant et pour les coins de mur surélevé. Au moins que 3 points sont nécessaires pour tout mur droit.

	A	B
1	3,73 m	7,74 m
2	4,16 m	9,03 m
3	4,27 m	9,90 m
4	Continuer...	Continuer...
5		
6		
7		
8		
9	↓	↓
10		

- Mesurer entre point A et point 1 et puis entre point A et point 2. Continuer de mesurer entre tout point numéroté et point A. Puis, mesurer entre point B et point 1 et puis entre point B et point 2 et continuer à mesurer tout point numéroté comme pour le point A. Énumérer les mesurations dans une colonne, comme était montré.

- Mesurer entre 2 points déjà défini pour déterminer la longueur et la largeur de la piscine. Des mesurations supplémentaires pour les piscines complexes ou difficiles sont recommandés. Contre-dimensions pour tout obstacle de type poutre surélevé sont aussi recommandés.

* Pour les Couvertures de Réapprovisionnement : la ligne A-B doit être au moins que 1 mètre loin de la piscine *et* les points d'ancrage. Si c'est possible, utiliser la même ligne A-B pour la piscine et les points les points d'ancrage.

